

SOUDEUSES DE TABLE

Par impulsions

Machines à souder Super-Magnet-Sealer SMS

Les Super Magnet Sealer sont des appareils semi-automatiques. Le fait d'abaisser le bras supérieur, soit manuellement, soit à l'aide des options pédale mécanique ou vérin pneumatique ou moteur électrique, déclenche un cycle automatique pendant lequel un électroaimant va maintenir le bras fermé. Les mains de l'opérateur sont libres pendant le temps de soudure et le temps de refroidissement qui auront été préalablement réglés.

Cette soudeuse est idéale pour un usage intensif.

Elle soude parfaitement le PE jusqu'à une épaisseur de 2 x 250 µm ainsi que les autres films et complexes thermosoudables de faible épaisseur.

N'hésitez pas à nous confier vos échantillons pour test.




Soudeuse SMS présentée avec les options tablette et dérouleur de gaine

La machine est équipée en standard :

- d'une barre de soudure composée d'un fil plat de largeur 4 mm et de longueur variant entre 330 mm et 980 mm.
- d'un couteau de sécurité rétractable afin de réaliser des sacs à partir de gaine ou bien d'ajuster précisément la longueur de matière au dessus de la soudure.
- d'une barre de maintien du matériau.

Tous les modèles peuvent être utilisés à la verticale ou à l'horizontale.

La soudeuse SMS existe également en version Inox.



Le couteau de sécurité rétractable

TYPE	SMS 350	SMS 500	SMS 700	SMS 1000
Longueur de soudure	330 mm	480 mm	680 mm	980 mm
Largeur de soudure standard	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Ouverture des barres	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Epaisseur PE maximum soudable	2 x 250 µm	2 x 250 µm	2 x 250 µm	2 x 250 µm
Alimentation électrique	220 V - 225 W	220 V - 324 W	220 V - 425 W	220 V - 1240 W
Dim. (larg. x haut. x prof.) mm	430 x 210 x 240	580 x 210 x 240	780 x 210 x 240	1080 x 210 x 240
Poids	11 kg	12 kg	17 kg	30 kg

Ensacheuse-soudeuse SMS - FC/CD

Adapter le Kit Goulotte FC/CD (Support, goulotte inox, fil de coupe à froid et tablette de travail) et transformer votre SMS en une ensacheuse à goulotte(s), pratique et performante.



Construit sur une base de Super Magnet Sealer, cet appareil est une ensacheuse manuelle idéale pour le conditionnement de petites pièces en vrac ne dépassant pas une épaisseur de 50 mm.

Le "kit goulotte" adjoint à la soudeuse comprend le fil froid, la tablette de travail avec l'équerre, le support-goulotte et une goulotte inox dans une dimension au choix.

En introduisant les pièces par le haut de la goulotte, elles tombent entraînant par leur poids la gaine préalablement manchonnée sur la goulotte. L'équerre sert de butée et détermine la hauteur du sac. En abaissant le bras supérieur manuellement ou à l'aide d'une pédale mécanique ou pneumatique (options), vous déclenchez le cycle de soudure. Le fil froid, placé sur la mâchoire supérieure, permet de couper la gaine dans la soudure en une seule opération.

Ces appareils existent en standard de 350 à 980 mm de long, en version simple ou pneumatique.

Si le film polyéthylène utilisé a une épaisseur supérieure à 80 µm, il est recommandé d'utiliser une SMS TWIN avec barres à double soudures parallèles.