

CONTENEURS DOUBLE-ENTREE

3RR-Racks à rack coulissant



3RR-11U24



Options:
Planche à roulettes 3RR-RCB

Les conteneurs rotomoulés double-entrée 3RR-Racks ont la face avant et arrière amovibles.

Ils comportent un rack 19" intérieur destiné au montage des appareils à protéger. Le cadre en acier inoxydable peint époxy noir est coulissant et suspendu par un système exclusif permettant une excellente absorption des chocs et des vibrations.

Ces conteneurs sont conformes à la norme militaire MIL-STD 810G (résistance environnementale).

La profondeur du capot avant est de 50 mm et de 130 mm à l'arrière avec deux roulettes d'angle.

Des nervures facilitent le gerbage et 8 poignées gainées confort, rabattables et encastrées permettent une manutention aisée des conteneurs.

En outre, ces conteneurs sont équipés en standard de :

- fermetures papillons en inox noir
- soupape double effet de régulation de pression
- système d'accrochage latéral des capots "lid hangers"
- système de jumelage des conteneurs empilés par sangles et boucles plastiques.

Coloris standard noir teinté dans la masse (longue durée).

Coloris sable du désert et vert armée sur commande.

Références	Dimensions du rack			Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm) (pouces)	
3RR-03U20	19"	3U	508 20"	20,6
3RR-03U24	19"	3U	610 24"	25,8
3RR-03U30	19"	3U	762 30"	28,7
3RR-04U20	19"	4U	508 20"	21,7
3RR-04U24	19"	4U	610 24"	30,3
3RR-04U30	19"	4U	762 30"	30,2
3RR-05U20	19"	5U	508 20"	22,8
3RR-05U24	19"	5U	610 24"	29,9
3RR-05U30	19"	5U	762 30"	31,1
3RR-06U20	19"	6U	508 20"	24,3
3RR-07U20	19"	7U	508 20"	25,9
3RR-07U24	19"	7U	610 24"	31,1
3RR-09U20	19"	9U	508 20"	27,9
3RR-09U24	19"	9U	610 24"	29,4
3RR-11U20	19"	11U	508 20"	31,1
3RR-11U24	19"	11U	610 24"	37,7
3RR-14U20	19"	14U	508 20"	34,4
3RR-14U24	19"	14U	610 24"	43,0



ROTO-Racks à cadre fixe



Roto-Racks 6U



Roto-Racks 12U

Option:
Planche à roulettes RCB

Les conteneurs rotomoulés double-entrée Roto-Racks ont la face avant et arrière amovibles.

Ils comportent un rack 19" intérieur destiné au montage des appareils à protéger. Le cadre est solidaire du corps du conteneur et fixé sur la face avant. Profondeur des capots avant et arrière 50 mm. Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Coloris standard noir teinté dans la masse (longue durée). Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Références	Dimensions du rack			Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	
R2U	19"	2 U	445	5,5
R3U	19"	3 U	445	6,3
R4U	19"	4 U	445	7,0
R6U	19"	6 U	445	9,4
R8U	19"	8 U	445	10,0
R10U	19"	10 U	445	11,4
R12U	19"	12 U	445	14,6

ROTO ROLLING Racks à cadre fixe et roulettes d'angle



R8UW

Conteneurs équivalents aux Roto-Racks et munis d'une poignée télescopique et de roulettes pour faciliter le transport. Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Références	Dimensions du rack			Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	
R4UW	19"	4 U	445	10,4
R6UW	19"	6 U	445	11,6
R8UW	19"	8 U	445	13,0



R4UW

CONTENEURS DOUBLE-ENTREE

ROTO-SHOCK Racks à cadre suspendu



R904U20

Références	Dimensions du rack				Roulettes	Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	Profondeur (pouces)		
R904U20	19"	4U	508	20"	N	16,9
R906U20	19"	6U	508	20"	N	19,0
R908U20	19"	8U	508	20"	N	22,8
R910U20	19"	10U	508	20"	N	25,5
R912U20	19"	12U	508	20"	N	27,7
R914U20	19"	14U	508	20"	N	31,3
R916U20	19"	16U	508	20"	N	35,9

Le rack 19" est suspendu à l'intérieur du conteneur par 8 amortisseurs de chocs élastomères (16 en option). Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Profondeur des capots avant et arrière 50 mm. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Autres caractéristiques :

- Joint silicone pour garantir l'étanchéité.
- Fermeture par papillons 1/4 de tour encastrés.
- Grandes poignées moulées dans la masse du conteneur.
- Coloris standard : PEHD rotomoulé noir teinté dans la masse.
- Charge maxi: 70 Kg, 140 Kg avec 16 amortisseurs
- **En option:** plateau à roulettes avec sangle d'arrimage.



R916U20

ROTO-SHOCK Racks Usage intensif à cadre suspendu et 4 roulettes



R906U24



R910U30

Le conteneur comporte en configuration standard :

- des poignées robustes et rabattables en polyéthylène injecté.
- 4 fermetures papillons inox noir dont 2 fermant à clé.
- 4 roulettes diam. 100 mm pivotantes et amovibles à frein supportant une charge maxi. de 550 kg.
- Capots avant et arrière de profondeur 114 mm sur charnières dégonflables.
- Coloris noir teinté dans la masse.
- étanchéité totale avec soupape double effet.

La coque robuste en polyéthylène rotomoulé permet à ce conteneur de répondre aux normes les plus strictes de transport civil et militaire. Les conteneurs sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Possibilité d'ouvrir les capots même si les conteneneurs sont empilés. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1.

Le rack 19" est suspendu au moyen de 8 amortisseurs de chocs élastomères.

Les amortisseurs sont calibrés pour une charge de 20 à 70 kg. Selon le poids du matériel, possibilité d'ajouter des amortisseurs ou d'utiliser des amortisseurs plus durs. En option, possibilité d'équiper le conteneur d'amortisseurs à câbles (sur étude).

Références	Dimensions du rack				Roulettes	Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	Profondeur (pouces)		
R904U24	19"	4U	610	24"	O	31,9
R904U28	19"	4U	730	28"	O	33,5
R904U30	19"	4U	760	30"	O	33,2
R906U24	19"	6U	610	24"	O	33,8
R906U28	19"	6U	730	28"	O	38,0
R906U30	19"	6U	760	30"	O	36,1
R908U24	19"	8U	610	24"	O	37,9
R908U28	19"	8U	730	28"	O	38,0
R908U30	19"	8U	760	30"	O	39,8
R910U24	19"	10U	610	24"	O	40,3
R910U28	19"	10U	730	28"	O	42,8
R910U30	19"	10U	760	30"	O	42,0
R912U24	19"	12U	610	24"	O	43,0
R914U24	19"	14U	610	24"	O	50,9
R916U24	19"	16U	610	24"	O	53,3

ROTO-SHOCK ROLLING Racks à cadre suspendu et roulettes d'angle



R04U20W

Autres caractéristiques :

- Joint silicone pour garantir l'étanchéité.
- Valve de dépressurisation.
- Fermeture par serrures agréées sécurité transport aérien.
- Grandes poignées rabattables et encastrées.
- Poignée télescopique.
- Charge maxi: 45 Kg
- Coloris standard : PEHD rotomoulé noir teinté dans la masse.

Le rack 19" est suspendu à l'intérieur du conteneur par 8 amortisseurs de chocs élastomères. Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Profondeur des capots avant et arrière 50 mm pour les 4U et 6U, 75 mm pour les 8U, 10U et 12U.



R12U20W

Références	Dimensions du rack				Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	Profondeur (pouces)	
R04U20W	19"	4 U	508	20"	18,7
R06U20W	19"	6 U	508	20"	21,5
R08U20W	19"	8 U	508	20"	25,9
R10U20W	19"	10 U	508	20"	27,5
R12U20W	19"	12 U	508	20"	31,3